

換裝開關收費：

※ 依規定公用天然氣事業應定期檢查家庭、商業及服務業用戶之管線，從事上開檢查時，不得有推廣、銷售商品之行為。

※ 貴用戶購換下表之瓦斯器材，如不願買受時，請於猶豫期 10 日內辦理退回，無須負擔任何費用。

人員訂購，公司另派專業技術人員前往換裝各項設備並於記帳單上簽章，請多加利用，本公司產品資訊如下表：

產品圖片	產品名稱	產品規格	收費金額	備註
	2.1 型感熱式超流量 自動遮斷安全開關	台灣製造(遠環) 規格：15mm×11.5 最大流量：2.1M ³ /h 符合 CNS13644 認證規範	(1)材料 (2)安裝 合計 1300 元	瓦斯爐用瓦斯超流量遮斷開關。 本產品自安裝日起保固 2 年
	3.6 型感熱式超流量 自動遮斷安全開關	台灣製造(遠環) 規格：20mm×16.5 最大流量：3.6M ³ /h 符合 CNS13644 認證規範	(1)材料 (2)安裝 合計 1,500 元	熱水器用瓦斯超流量遮斷開關 本產品自安裝日起保固 2 年
	5.0 型感熱式超流量 自動遮斷安全開關	台灣製造(遠環) 規格：20mm×16.5 遮斷流量：5.0M ³ /h 符合 CNS13644 認證規範	(1)材料 (2)安裝 合計 1,500 元	瓦斯超流量遮斷開關(熱水器用)。 本產品自安裝日起保固 2 年。
	3.6 型安全開關	台灣製造 規格：φ15mm 最大流量：3.6M ³ /hr 符合 CNS13644 認證規範	(1)材料 (2)安裝 合計 1,200 元	熱水器用瓦斯超流量遮斷開關 本產品自安裝日起保固 2 年
	日製橡皮管	日本製造 規格：φ9.5×120 cm 符合 CNS9620 認證規範	(1)材料 (2)安裝 合計 600 元	2.1 型安全龍頭與瓦斯爐入口處之連接管(日本原裝進口) 構造：TEP 樹脂層 + 2 層耐瓦斯性橡膠層共 3 層 本產品自安裝日起保固 2 年
	具補強層燃氣用 橡膠管	台灣製造 規格：φ14×60cm 符合 CNS9620 認證規範	(1)材料 (2)安裝 合計 600 元	熱水器瓦斯入口處之連接管 本產品自安裝日起保固 2 年
本產品已投保產品責任險 50,000,000 元				

感熱式《FIRE BAG》 超流量自動遮斷安全開關

功能說明：

本開關已設定流量，主要功能為橡膠管脫落或破損，且瓦斯流量超出設定流量，即自動遮斷瓦斯，感熱式裝置在閥體溫度 $96^{\circ}\text{C} \pm 10\%$ 時即作動，塞住通路，達到雙重保障，避免造成瓦斯事故。

注 意：

1. 爐具用橡膠管除流量 $2.1\text{m}^3/\text{h}$ 超流量開關請勿超過1.8公尺外，其餘流量開關之橡膠管請勿超過1公尺，若為 $5.0\text{m}^3/\text{h}$ 或 $6.0\text{m}^3/\text{h}$ 請務必使用標稱管徑13或14之橡膠管。
2. 本開關在設定流量下可放心使用，因此在此流量下如果橡膠管小破損微漏，湯液溢出澆熄瓦斯時並不會自動遮斷瓦斯。

操作方法：

1. 使用時請全開（壓左轉 90° ）。
2. 若自動遮斷時請先關閉開關，（順時針方向直接旋轉 90° ），待查明超流量原因後再打開即可。若管線並無異狀而自動遮斷瓦斯時即可能是您所使用的爐具流量超出開關的設定流量，此時請將您爐具的瓦斯量關小或更換設定流量較大之開關即可。
3. 感熱式裝置作動後，無可復歸，請洽本公司更換開關。

於正常情況下本產品自裝置日

起保固二年裝置日： 年 月 日



陽明山瓦斯股份有限公司
電話：(02)2894-8686